

| Poř. číslo | Počet [ks] | | | Požární odolnost | Stavební otvor | | Světlost dveří | | Popis | Zárubeň | Šířka ostění [mm] | Zasklení | Povrchová úprava | Příslušenství |
|------------------------------|------------|---|-------|------------------|----------------|-------|----------------|-------|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | Šířka | Výška | Šířka | Výška | | | | | | |
| | L | P | Celk. | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | | | |
| POŽÁRNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ | | | | | | | | | | | | | | |
| PO1 1.NP | 1 | | 1 | EW-C15DP1 | 1 560 | 2 850 | 900 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |
| PO2 1.NP | | 2 | 2 | EW-C15DP1 | 1 560 | 2 850 | 900 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |
| PO3 1.NP | | 4 | 4 | EW-C60DP1 | 1 670 | 2 135 | 1 600 | 2 100 | Ocelové vnitřní 2kř.ot.dveře s polodrážkou se zárubní | DODÁ a ZABUDUJE DODAVATEL typ DZD v Komaxitu | do 150 mm | bez | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na kulaté nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, zástrče, 2x samozavírač dvouraménkový stříbrný + dveřní koordinátor |
| PO4 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| PO5 | | | 1 | EW15DP1 | 1 800 | 5 400 | | | Hliníková vnější prosklená pevná stěna | | | čiré vrstvené dvojsklo, U=1,1 | Komaxit dle st.RAL (šedá) | bez |
| PO6 1.NP | | 1 | 1 | EW-C60DP1 | 2 070 | 2 135 | 2 000 | 2 100 | Ocelové vnitřní 2kř.ot.dveře s polodrážkou se zárubní | DODÁ a ZABUDUJE DODAVATEL typ DZD v Komaxitu | do 150 mm | bez | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na kulaté nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, zástrče, 2x samozavírač dvouraménkový např. FAB DC240 stříbrný + dveřní koordinátor |
| PO7 | 4 | | 4 | EW-C15DP1 | 1 560 | 2 880 | 900 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |
| PO8 | | 2 | 2 | EW-C15DP1 | 1 560 | 2 880 | 900 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení Hliníkový systém MB78 | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |
| PO9 | 5 | | 5 | EW-C30DP1 | 960 | 2 880 | 800 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |
| PO10 | 1 | | 1 | EW-C30DP1 | 1 160 | 2 880 | 1 000 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |
| PO11 | | | 2 | EW45DP1 | 1 800 | 1 800 | | | Hliníková vnitřní prosklená pevná stěna | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | bez |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| PO12 | 2 | | 2 | EW-C15DP1 | 960 | 2 880 | 800 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |
| PO13 | | 2 | 2 | EW-C15DP1 | 2 000 | 2 880 | 1 840 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 2kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, zástrče, 2x samozavírač dvouraménkový např. FAB DC240 stříbrný + dveřní koordinátor |
| PO14 | | | 2 | EW15DP1 | 1 000 | 2 880 | | | Hliníková vnější prosklená pevná stěna | | | čiré vrstvené dvojsklo, U=1,1 | Komaxit dle st.RAL (šedá) | bez |
| PO15 | | 2 | 2 | EW-C30DP1 | 960 | 2 880 | 800 | 2 100 | Hliníkové vnitřní 1kř.ot.dveře + pevné prosklení | | | čiré vrstvené sklo | Komaxit dle st.RAL (šedá) | vrchní kování Basic klika-klika na oválné nerezové rozetě, vložka např. Fab, zámek, samozavírač jednoraménkový stříbrný |

POZNÁMKY :

Pro dveře s vložkovými zámky vložky se zubem podle normy DIN (V 18 254). V případě výměny vložky je nutno použít vložku stejného typu.

Nutnost použití vložky se zubem podle normy DIN.